

SIGNOLIT® SL 12 OHP-Polyesterfolie für Laser und Kopierer

Beschreibung	<i>Material</i>	- OHP-Polyesterfolie klar für SW-Laserdrucker und SW-Kopierer - mit längsseitig angebrachtem Schutzblatt
	<i>Eigenschaften</i>	- hitzestabilisiert - antistatisch ausgerüstet - stapelverarbeitbar - sehr gute Kratzbeständigkeit - wisch- und wasserfeste Folienoberfläche - angeleimtes Schutzblatt rückstandsfrei entfernbar.
	<i>Anwendung</i>	- Präsentationen, Schulungen,
	<i>Drucksysteme</i>	- SW-Laserdrucker - SW-Normalpapierkopierer - SW-Hochleistungskopierer
Geräteeinstellung	<i>je nach Typ</i>	- OHP-Folie / Transparentfolie / Normalpapier
	<i>Materialeinzug</i>	- Stapelverarbeitung aus der Kassette oder aus dem Einzelblatteinzug
Technische Daten	<i>Foliendicke</i>	PET-Folie ~ 100µm
	<i>Abmessung</i>	Formate DIN A4
Lagerung	SL 12 sollte in der Originalverpackung zwischen 10 und 32 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 bis 70% gelagert werden.	
Entsorgung	Folienreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.	