



Die neue Premiumqualität überzeugt mit noch höherer Weiße, einer deutlich spürbaren Glätte für ein noch besseres Finish. Sie umfasst Papiere in den Grammaturen 60 bis 300 g²m und ist damit für jede Anwendung perfekt geeignet. Dabei sind hervorragende Laufeigenschaften, problemloses Kopieren und Drucken sowie die optimale Geräteschonung selbstverständlich.



Technische Daten: MAESTRO® extra

			120	160	200	250	300
Grammatur	g/m ²	ISO 536	120 ± 4,0	160 ± 6,0	200 ± 6,0	250 ± 6,0	300 ± 8,0
Dicke	mm/1000	ISO 534	153 ± 4	202 ± 5	271 ± 6	333 ± 6	400 ± 8
Steifigkeit L&W	läng: mN	ISO 2493	min 280	min 600	min 1100	min 1900	min 2600
Steifigkeit L&W	quer mN	ISO 2493	min 160	min 350	600	min 1000	min 1500
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	140 ± 50	140 ± 50	140 ± 50	140 ± 50	140 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	min 96,0	min 97,5	min 99,0	min 99,0	min 99,0
Cobb	g/m ²	ISO 535	25 ± 5,0	25 ± 5,0	25 ± 5,0	25 ± 5,0	25 ± 5,0
Weisse mit UV	D65 %	ISO 2470	113,5 ± 1,5	113,5 ± 1,5	113,5 ± 1,5	113,5 ± 1,5	113,5 ± 1,5
CIE Weisse		ISO 11475	169 ± 3,0	169 ± 3,0	169 ± 3,0	169 ± 3,0	169 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, 14001 und 18001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA